




ŘADA 70 RT

VÁČKOVÉ VYPÍNAČE

VÁČKOVÉ VYPÍNAČE NA POVRCH V PLASTU A KOVU, PRO OVLÁDÁNÍ NEBO PŘÍPADY NOUZE - IP65

Jmenovitý proud	Póly		Plast		Vnější rozměry (mm)		Kov		Vnější rozměry (mm)
			Ovládání	Nouze			Ovládání	Nouze	
16A	2		GW 70 401	GW 70 431	114x114x71,5		GW 70 531	GW 70 561	140,6x165,6x97
	3		GW 70 402	GW 70 432	114x114x71,5		GW 70 532	GW 70 562	140,6x165,6x97
	4		GW 70 403	GW 70 433	114x114x71,5		GW 70 533	GW 70 563	140,6x165,6x97
32A	2		GW 70 404	GW 70 434	114x114x71,5		GW 70 534	GW 70 564	140,6x165,6x97
	3		GW 70 405	GW 70 435	114x114x71,5		GW 70 535	GW 70 565	140,6x165,6x97
	4		GW 70 406	GW 70 436	114x114x71,5		GW 70 536	GW 70 566	140,6x165,6x97
40A	2		GW 70 413	GW 70 441	114x114x71,5		GW 70 537	GW 70 567	140,6x165,6x97
	3		GW 70 414	GW 70 442	114x114x71,5		GW 70 538	GW 70 568	140,6x165,6x97
	4		GW 70 415	GW 70 443	114x114x71,5		GW 70 539	GW 70 569	140,6x165,6x97
63A	3		GW 70 407	GW 70 437	170x170x96		GW 70 540	GW 70 570	214,8x251,8x126,7
	4		GW 70 408	GW 70 438	170x170x96		GW 70 541	GW 70 571	214,8x251,8x126,7
80A	3		-	-	-		GW 70 542	GW 70 572	214,8x251,8x126,7
	4	-	-	-	GW 70 543	GW 70 573	214,8x251,8x126,7		
100A	3	-	-	-	GW 70 544	GW 70 574	214,8x251,8x126,7		
	4	-	-	-	GW 70 545	GW 70 575	214,8x251,8x126,7		
125A	3	-	-	-	GW 70 546	GW 70 576	307,2x257,2x171,6		
	4	-	-	-	GW 70 547	GW 70 577	307,2x257,2x171,6		
160A	3	-	-	-	GW 70 548	GW 70 578	307,2x257,2x171,6		
	4	-	-	-	GW 70 549	GW 70 579	307,2x257,2x171,6		

VÁČKOVÉ VYPÍNAČE PRO ROZVADĚČE

Jmenovitý proud	Póly	Počet DIN EN 50022 modulů	Regulační rozsah (mm)	Verze pro zamykání dveří	Verze pro upevnění na DIN lištu	
16A	2	3	87 - 145			GW 70 201
	3					GW 70 202
	4					GW 70 203
32A	2	4				GW 70 204
	3					GW 70 205
	4					GW 70 206
63A	3	5	GW 70 207			
	4		GW 70 208			

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kód	Popis	Regulační rozsah
GW 70 009	Nastavitelné prodlužovací konzoly z pozinkované oceli pro zadní montáž, doplněné samořeznými šrouby - sada 4 konzol	117 - 305 mm (16/32A) 144 - 337 mm (63A)
GW 70 409	Uzamykatelná červená rukojeť se žlutým lemem pro nouzové případy 16-32-40A	
GW 70 410	Uzamykatelná červená rukojeť se žlutým lemem pro nouzové případy 63-80-100A	

VAČKOVÉ VYPÍNAČE V PLASTOVÉM POUZDRU PRO POVRCHOVOU MONTÁŽ - IP65

OVLÁDACÍ VERZE

GW70401



VAČKOVÉ VYPÍNAČE PRO POVRCHOVOU MONTÁŽ - OVLÁDACÍ VERZE S UZAMYKATELNÝM ČERNÝM KNOFLÍKEM - IP65

Kód	Počet pólů	Vnější rozměry LxHxD (mm)	Balení
JMENOVITÝ PROUD (A): 16			
GW 70 401	2	114x114x71,5	1/16
GW 70 402	3	114x114x71,5	1/16
GW 70 403	4	114x114x71,5	1/16
JMENOVITÝ PROUD (A): 32			
GW 70 404	2	114x114x71,5	1/16
GW 70 405	3	114x114x71,5	1/16
GW 70 406	4	114x114x71,5	1/16
JMENOVITÝ PROUD (A): 40			
GW 70 413	2	114x114x71,5	1/16
GW 70 414	3	114x114x71,5	1/16
GW 70 415	4	114x114x71,5	1/16
JMENOVITÝ PROUD (A): 63			
GW 70 407	3	170x170x96	1/6
GW 70 408	4	170x170x96	1/6

POZNÁMKY: je možné uzamknutí 3 visacími zámky v poloze VYPNUTO a jedním v poloze ZAPNUTO.

NOUZOVÉ VERZE

GW70432



VAČKOVÉ VYPÍNAČE PRO POVRCHOVOU MONTÁŽ - NOUZOVÁ VERZE S ČERVENÝM KNOFLÍKEM A ŽLUTÝM LEMOVÁNÍM - IP65

Kód	Počet pólů	Vnější rozměry LxHxD (mm)	Balení
JMENOVITÝ PROUD (A): 16			
GW 70 431	2	114x114x71,5	1/16
GW 70 432	3	114x114x71,5	1/16
GW 70 433	4	114x114x71,5	1/16
JMENOVITÝ PROUD (A): 32			
GW 70 434	2	114x114x71,5	1/16
GW 70 435	3	114x114x71,5	1/16
GW 70 436	4	114x114x71,5	1/16
JMENOVITÝ PROUD (A): 40			
GW 70 441	2	114x114x71,5	1/16
GW 70 442	3	114x114x71,5	1/16
GW 70 443	4	114x114x71,5	1/16
JMENOVITÝ PROUD (A): 63			
GW 70 437	3	170x170x96	1/6
GW 70 438	4	170x170x96	1/6

DODANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ: GW44622 krytky šroubů.

POZNÁMKY: je možné uzamknutí 3 visacími zámky v poloze VYPNUTO.

VAČKOVÉ VYPÍNAČE PRO POVRCHOVOU MONTÁŽ V KOVOVÉM POUZDRU - IP65

OVLÁDACÍ VERZE

GW70539



VAČKOVÉ VYPÍNAČE PRO POVRCHOVOU MONTÁŽ V KOVOVÉM POUZDRU - OVLÁDACÍ VERZE S ČERNÝM KNOFLÍKEM - IP65

Kód	Počet pólů	Vnější rozměry LxHxD (mm)	Vstupní otvory	Balení
JMENOVITÝ PROUD (A): 16				
GW 70 531	2	140,6x165,6x97	4xM20	1
GW 70 532	3	140,6x165,6x97	4xM20	1
GW 70 533	4	140,6x165,6x97	4xM20	1
JMENOVITÝ PROUD (A): 32				
GW 70 534	2	140,6x165,6x97	2xM20 + 2xM25	1
GW 70 535	3	140,6x165,6x97	2xM20 + 2xM25	1
GW 70 536	4	140,6x165,6x97	2xM20 + 2xM25	1
JMENOVITÝ PROUD (A): 40				
GW 70 537	2	140,6x165,6x97	2xM20 + 2xM25	1
GW 70 538	3	140,6x165,6x97	2xM20 + 2xM25	1
GW 70 539	4	140,6x165,6x97	2xM20 + 2xM25	1
JMENOVITÝ PROUD (A): 63				
GW 70 540	3	214,8x251,8x126,7	4xM32	1
GW 70 541	4	214,8x251,8x126,7	4xM32	1
JMENOVITÝ PROUD (A): 80				
GW 70 542	3	214,8x251,8x126,7	4xM32	1
GW 70 543	4	214,8x251,8x126,7	4xM32	1
JMENOVITÝ PROUD (A): 100				
GW 70 544	3	214,8x251,8x126,7	4xM32	1
GW 70 545	4	214,8x251,8x126,7	4xM32	1
JMENOVITÝ PROUD (A): 125				
GW 70 546	3	307,2x257,2x171,6		1
GW 70 547	4	307,2x257,2x171,6		1
JMENOVITÝ PROUD (A): 160				
GW 70 548	3	307,2x257,2x171,6		1
GW 70 549	4	307,2x257,2x171,6		1

CHARAKTERISTIKY: skříň-lakovaný hliník barva šedá.

POZNÁMKY: je možné uzamknutí 3 visacími zámků v poloze VYPNUTO a jedním v poloze ZAPNUTO.

NOUZOVÉ VERZE

GW70566



VAČKOVÉ VYPÍNAČE PRO POVRCHOVOU MONTÁŽ V KOVOVÉM POUZDRU - NOUZOVÁ VERZE S ČERVENÝM KNOFLÍKEM A ŽLUTÝM LEMOVÁNÍM - IP65

Kód	Počet pólů	Vnější rozměry LxHxD (mm)	Vstupní otvory	Balení
JMENOVITÝ PROUD (A): 16				
GW 70 561	2	140,6x165,6x97	4xM20	1
GW 70 562	3	140,6x165,6x97	4xM20	1
GW 70 563	4	140,6x165,6x97	4xM20	1
JMENOVITÝ PROUD (A): 32				
GW 70 564	2	140,6x165,6x97	2xM20 + 2xM25	1
GW 70 565	3	140,6x165,6x97	2xM20 + 2xM25	1
GW 70 566	4	140,6x165,6x97	2xM20 + 2xM25	1
JMENOVITÝ PROUD (A): 40				
GW 70 567	2	140,6x165,6x97	2xM20 + 2xM25	1
GW 70 568	3	140,6x165,6x97	2xM20 + 2xM25	1
GW 70 569	4	140,6x165,6x97	2xM20 + 2xM25	1
JMENOVITÝ PROUD (A): 63				
GW 70 570	3	214,8x251,8x126,7	4xM32	1
GW 70 571	4	214,8x251,8x126,7	4xM32	1
JMENOVITÝ PROUD (A): 80				
GW 70 572	3	214,8x251,8x126,7	4xM32	1
GW 70 573	4	214,8x251,8x126,7	4xM32	1
JMENOVITÝ PROUD (A): 100				
GW 70 574	3	214,8x251,8x126,7	4xM32	1
GW 70 575	4	214,8x251,8x126,7	4xM32	1
JMENOVITÝ PROUD (A): 125				
GW 70 576	3	307,2x257,2x171,6		1
GW 70 577	4	307,2x257,2x171,6		1
JMENOVITÝ PROUD (A): 160				
GW 70 578	3	307,2x257,2x171,6		1
GW 70 579	4	307,2x257,2x171,6		1

CHARAKTERISTIKY: skříň-lakovaný hliník barva šedá.

POZNÁMKY: je možné uzamknutí 3 visacími zámků v poloze VYPNUTO.

VÁČKOVÉ VYPÍNAČE PRO ROZVADĚČE

VERZE PRO ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ

GW70001




VÁČKOVÉ VYPÍNAČE PRO ROZVADĚČE, VERZE PRO ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ S UZAMYKATELNÝM ČERVENÝM KNOFLÍKEM A OVLÁDACÍM HŘÍDELEM

Kód	Počet pólů	Počet modulů EN 50022	Regulační rozsah	Balení
JMENOVITÝ PROUD (A): 16				
GW 70 001	2	3	87 - 145 mm	1/10
GW 70 002	3	3	87 - 145 mm	1/10
GW 70 003	4	3	87 - 145 mm	1/10
JMENOVITÝ PROUD (A): 32				
GW 70 004	2	4	87 - 145 mm	1/10
GW 70 005	3	4	87 - 145 mm	1/10
GW 70 006	4	4	87 - 145 mm	1/10
JMENOVITÝ PROUD (A): 63				
GW 70 007	3	5	114 - 177 mm	1/5
GW 70 008	4	5	114 - 177 mm	1/5

CHARAKTERISTIKY: regulační rozsah je možné dosáhnout uříznutím dodaného hřídele. Při správné instalaci zaručuje ochranné krytí IP65.

GW70009



PRODLUŽOVACÍ DRŽÁKY Z POZINKOVANÉ OCELI PRO ZADNÍ MONTÁŽ, DOPLNĚNÉ O SAMOŘEZNÉ ŠROUBY - SADA 4 DRŽÁKŮ

Kód	Pro vačkové vypínače	Regulační rozsah	Balení
GW 70 009	16A - 32A - 40A - 63A	117-305mm (16-32-40A) - 144-337mm (63A)	1/10

CHARAKTERISTIKY: regulační rozsah je možné dosáhnout uříznutím dodaného hřídele i prodlužovacího držáku v zobrazené referenci.

VERZE PRO INSTALACI NA LIŠTU DIN

GW70203



VÁČKOVÉ VYPÍNAČE NA LIŠTU DIN S ČERNOU RUKOJETÍ

Kód	Počet pólů	Počet modulů EN 50022	Balení
JMENOVITÝ PROUD (A): 16			
GW 70 201	2	3	1/30
GW 70 202	3	3	1/30
GW 70 203	4	3	1/30
JMENOVITÝ PROUD (A): 32			
GW 70 204	2	4	1/24
GW 70 205	3	4	1/24
GW 70 206	4	4	1/24
JMENOVITÝ PROUD (A): 63			
GW 70 207	3	5	1/12
GW 70 208	4	5	1/12

APLIKACE: otočné ovládací spínače je možné použít pro následující služby podle kategorií použití:

AC-22 (ovládání smíšené, odporové a indukční zátěže s mírným přetížením),

AC-3 (ovládání motoru s kotvou nakrátko: spouštění, vypínání motorů v chodu),

AC-23 (ovládání motorů nebo jiných odporových a indukčních zátěží). (EN 60947-3)

DOPLŇKOVÉ POLOŽKY

GW70410



UZAMYKATELNÉ ČERVENÉ KNOFLÍKY SE ŽLUTÝM LEMOVÁNÍM PRO NOUZOVÉ POUŽITÍ

Kód	Pro vačkové vypínače	Balení
GW 70 409	16A - 32A - 40A	1/20
GW 70 410	63A - 80A - 100A	1/18

APLIKACE: vhodné pro údržbu ovládacích verzí v případě, že někdo požaduje výrobu nouzových verzí.